

3. 部品表(ASRCwithDIR9001) マニュアル本体は共通

品名	番号	規格	仕様	個数	備考
抵抗	R1	炭素皮膜 1/4W	10k Ω	1	
	R2,3	炭素皮膜 1/4W	75 Ω	2	
	R4~7	炭素皮膜 1/4W	47k Ω	4	
	R8,9	炭素皮膜 1/4W	22k Ω	2	
	R10	炭素皮膜 1/4W	22 Ω	1	
	R11	金属皮膜 1/4W	100 Ω	1	(100~500 Ω)
	R12	金属皮膜 1/4W	680 Ω	1	LOOP フィルタ用
	R13	炭素皮膜 1/4W	-(不要)	-	半田面でジャンパ済み
	R14	炭素皮膜 1/4W	75 Ω	1	
	R15	炭素皮膜 1/4W	22k Ω	1	
	R16a	炭素皮膜 1/4W	390 Ω	1	R16a+R16b=720 Ω
	R16b	炭素皮膜 1/4W	330 Ω	1	
	R17	炭素皮膜 1/4W	240 Ω	1	
	R18a	炭素皮膜 1/4W	390 Ω	1	R18a+R18b=394 Ω
	R18b	炭素皮膜 1/4W	3.9(or ジャンパ-)	1	
	R19	炭素皮膜 1/4W	240 Ω	1	
	R20,21	炭素皮膜 1/4W	22k Ω	2	
	R22	炭素皮膜 1/4W	2.7k Ω	1	
	AR1	炭素皮膜 1/4W	22k Ω	1	8 素子集合抵抗
	コンデンサ	C1	電解コンデンサ	22 μ F/10V	1
C2,3		フィルムコンデンサ	0.1 μ F	2	
C4-6		電解コンデンサ	47 μ F/10V	3	
C7,8		セラミックコンデンサ	22pF	2	
C9		フィルムコンデンサ	0.068 μ F	1	LOOP フィルタ用
C10		セラミックコンデンサ	47 μ F/10V	1	
C11		フィルムコンデンサ	0.0047 μ F	1	LOOP フィルタ用
C12		フィルムコンデンサ	0.1 μ F	1	
C13		フィルムコンデンサ	1000pF	1	
C14,15		セラミックコンデンサ	22pF	2	
C16		電解コンデンサ	4700 μ F/25V	1	
C17-20		電解コンデンサ	47 μ F/10V	4	
C21-24		電解コンデンサ	47 μ F/10V	4	
C25		電解コンデンサ	10 μ F/10V	4	
Cp		セラミックコンデンサ	0.1 μ F	16	2012 サイズ
ダイオード		D1-4	小電流 SW 用	IS1588 など	4
	D5-8	1A 整流用	IN4002 など	4	
IC	IC1	ロジック	74HCU04	1	DIP
	IC2	ロジック	74HC153	1	DIP
	IC3	DAI	DIR9001	1	SSOP
	IC4	ASRC	SRC4192	1	SSOP
	IC5	DIT	DIT4192	1	SSOP
	IC6	PLL	PLL1707	1	SSOP
	IC7	ロジック	74HC153	1	DIP
	IC8	ロジック	74HCU04	1	DIP
	IC9	ロジック	74HC00	1	DIP
	IC10	ロジック	74HC20	1	DIP
	IC11,12	レギュレータ	LM317	2	TO220
水晶振動子	X1		24.576MHz	1	円柱型
	X2		27.000MHz	1	円柱型
トランス	T1		パルストランス	1	
放熱板	H1,2	TO-220 用	16PB16	2	基板取り付け用
基板			v2a	1	"For DIR9001"とあるもの。

網掛け部分は DIR1703 版と異なる部分。