

## PiDAC5756Sパーツリスト

区分	番号	規格	仕様	個数	特記
抵抗	R1	金属皮膜1/4W	750k $\Omega$	1	
	R2	金属皮膜1/4W	150k $\Omega$	1	
	R3-5	チップ抵抗	1k $\Omega$	3	2012サイズ(102)
	Ra	チップ抵抗	51 $\Omega$	3	2012サイズ(510)
コンデンサ	C1	電解コンデンサ	470 $\mu$ F/35V	1	
	C2	電解コンデンサ	47 $\mu$ F/25V	1	
	C3-6	チップセラミック	10 $\mu$ F/50V	4	3225サイズ
	C7-12	チップセラミック	1 $\mu$ F/50V	6	3216サイズ
	C13	チップセラミック	10 $\mu$ F/50V	1	3225サイズ
	C14-17	チップセラミック	1 $\mu$ F/50V	4	3216サイズ
	C18-21	チップセラミック	0.1 $\mu$ F/50V	4	3216サイズ
	Cp	チップセラミック	0.1 $\mu$ F/50V	10	2012サイズ紙テープ
コイル	L1-4	SMD	4.9 $\mu$ H	4	
ダイオード	D1	RED	$\phi$ 3mm	1	
IC	IC1	AMP	TAS5756	1	
	IC2	電圧レギュレータ	NJM2845	1	表面実装
ジャック	DCJ1	$\phi$ 2.1mm	C-09408	1	
基板		PiPA5756S		1	

その他: 40P高信頼性コネクタ、10mmスペーサ $\times$ 4、ネジ $\phi$  2.6 $\times$ 4、ナット $\times$ 4  
ターミナルブロック2P $\times$ 2